

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) No. 305/2011

№ DCBGST-CC10-CPR-2013

Име на продукта: **Setseal A**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Setseal A

2. Предвидена употреба/употреби на строителния продукт:

Многофункционален импрегнатор на акрилна основа за бетонови повърхности

3. Производител:

Дон Констракшън Продуктс България ЕАД

София 1582, жк „Дружба -2“ , бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 152

Тел: 02 8702782

Факс: 02 8702761

Ел. Поща: info.bulgaria@dcp-int.com

4. Име и адрес за контакт на упълномощен представител:

Не е приложимо

5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

система 3

система 4

6а. Хармонизиран стандарт:

БДС EN 13813:2003

БДС EN 1504-2:2005

Изпитвателна лаборатория за строителни материали извърши изпитване на типа и издаде протоколи от изпитване No. CM 187-15/12.08.2015; No. 80, 80-1/21.01.2016.

6б. Европейска техническа оценка:

Не е приложимо



7. Декларирани експлоатационни показатели:

Характеристика	Показатели	Метод за изпитване/ изчисление/ определяне
Сцепление при натоварване на опън	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	БДС EN 1504-2:2005
Пропускливост на водни пари:		
Коеф. на преминаване на водни пари	$150 \text{ g/m}^2 \cdot \text{d}$	
Число на дифузионно съпр-е на водни пари, μ	65	
Дифузия на водни пари – дебелина на еквив. въздушен слой, S_d	Клас I, < 5	
Коефициент на водопропускливост	< 0.1	
Дълбочина на проникване	$\geq 5 \text{ mm}$	БДС EN 13813:2003
Сцепление след термична съвместимост	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$, Клас B1,5	

8. Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.7.

Настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т.3.



София, 22.01.2016

Подписано за и от името на производителя от:
Илиян Илиев – Отговорник Производство

